

3:1 oranında ısıyla daralan, rulo halinde makaron

HIS-3

HIS-3, genel amaçlı elektrik yalıtımı için kullanılır ve mekanik aşınmaya karşı yüksek seviyede koruma sağlar.

Özellikleri ve Yararları

- Kullanışlı kutu içerisinde gelen yapışkansız bir makarondur
- Yüksek daralma oranına (3:1) sahiptir
- Çok çeşitli ölçülerde kabloları uyar
- 1 mm ila 20 m uygulama çapı aralığı için yalnızca 7 ölçü mevcuttur ve stok miktarını yarı yarıya azaltır
- Şeffaf renk halojen içermez



HIS-3 Isıyla Daralan Makaron 3:1 Dağıtıcı Kutusu. Çoklu uyum.

MALZEME	Poliiolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+100 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-5%
Dielektrik Dayanım	32 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1 (şeffaf hariç)
İzolasyon Sınıfı	B (VDE 0530)

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 3:1




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Rulo Uzunluğu	Renk	Kendi kendine sönme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30303
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-30307

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



3:1 oranında ısıyla daralan, rulo halinde makaron

HIS-3

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Rulo Uzunluğu	Renk	Kendi kendine sönme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30603
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-30607
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30903
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-30907
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-31203
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-31207
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-31803
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-31807
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Mavi (BU)	Evet	30	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-32403
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-32407

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.