

3:1 oranında ısıyla daralan, ambalajlarda makaron

HIS-3 BAG

HIS-3 BAG makaronlar, kablo ve konnektörleri yalıtırmak ve korumak için kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları


- İnce cidarlı ve esnek makaron, çapraz bağlı Poliolefinden yapılmıştır
- Yüksek daralma oranına (3:1) sahiptir
- 200 mm'lik 10 adet önceden kesilmiş parçanın yer aldığı kullanışlı ve ufak ambalajlarda bulunur
- Çok farklı çaplarda kabloları uyar




HIS-3 BAG, yedi renkte ve dört farklı ebatta mevcuttur.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+100 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-5%
Dielektrik Dayanım	32 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1 (şeffaf hariç)

RoHS ✓



Isıyla Daralan Makaron 3:1




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Renk	Kendi kendine sönme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Gri (GY)	Evet	30	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Kahverengi (BN)	Evet	30	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Mavi (BU)	Evet	30	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Siyah (BK)	Evet	30	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30164
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-30165

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



3:1 oranında ısıyla daralan, ambalajlarda makaron

HIS-3 BAG

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Renk	Kendi kendine sönme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Gri (GY)	Evet	30	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Kahverengi (BN)	Evet	30	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Mavi (BU)	Evet	30	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Siyah (BK)	Evet	30	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30315
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-30316
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Gri (GY)	Evet	30	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Kahverengi (BN)	Evet	30	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Mavi (BU)	Evet	30	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Siyah (BK)	Evet	30	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Gri (GY)	Evet	30	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Kahverengi (BN)	Evet	30	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Kırmızı (RD)	Evet	30	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Mavi (BU)	Evet	30	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Siyah (BK)	Evet	30	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	Evet	30	308-31217

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.