

3:1'e kadar oranda ısıyla daralan, 1 m uzunluğunda makaron

TREDUX - ince cidarlı

TREDUX ince cidarlı ısı ile daralan makaronlar, genel olarak kabloların ve tellerin elektrik izolasyonunda ve mekanik korunmasında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Çapraz bağlı poliolefininden yapılmış kalın cidarlı ve esnek bir makarondur
- Kullanışlı tanıtım kutusunda dağıtılan, 1 m uzunluğunda daralan makaronlardan oluşur
- 1,5 mm'den 101,6 mm'ye kadar 9 ölçü seçeneği vardır
- Tüm makaronlar, tek 1 metrelik uzunluklarda veya bütün kutu olarak satılabilir




TREDUX, azami 3:1 oranında daralır.

İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)	
Daralma Oranı	2:1	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C	
Min. Daralma Isısı - °C	+70 °C	
Daralma sonrası boyda değişim	+/-5%	
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm	
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1	
Kendi kendine sönmeye	Evet	

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 3:1



Isıyla Daralan Makaron 2:1




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Renk	Daralma Oranı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Adet	Siyah (BK)	3:1	30	319-00150
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	3:1	30	319-00157
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Adet	Siyah (BK)	3:1	30	319-00300
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	3:1	30	319-00307
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Adet	Siyah (BK)	3:1	30	319-00600
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	3:1	30	319-00607

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.




Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.




3:1'e kadar oranda ısıyla daralan, 1 m uzunluğunda makaron


TREDUX - ince cidarlı



Isıyla Daralan Makaron 3:1



Isıyla Daralan Makaron 2:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Renk	Daralma Oranı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Adet	Siyah (BK)	3:1	30	319-01200
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	3:1	30	319-01207
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Adet	Siyah (BK)	3:1	30	319-02400
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	3:1	30	319-02407
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Adet	Siyah (BK)	2:1	30	319-03800
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Adet	Yeşil-Sarı (GNYE)	2:1	30	319-03807
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 Adet	Siyah (BK)	2:1	30	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 Adet	Siyah (BK)	2:1	30	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 Adet	Siyah (BK)	2:1	30	319-10200

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.