

4:1'e kadar oranda ısıyla daralan, 1 m uzunluğunda makaron

TREDUX HA47 - kalın cidarlı, yapışkan astarlı

Sağlam ve hava koşullarına dayanıklı olması sayesinde TREDUX, kalın cidarlı makaron dış saha uygulamaları ve yeraltı kablo ekleri için uygun bir seçimdir.

Özellikleri ve Yararları

- Poliolefinden yapılmış, kalın cidarlı ve yapışkan astarlı cidarlı bir makarondur
- Kullanışlı tanıtım kutusunda dağıtılan, 1 m uzunluğunda daralan makaronlardan oluşur
- Tüm makaronlar, tek 1 metrelik uzunluklarda veya bütün kutu olarak satılabilir




TREDUX HA47 - yeraltı uygulaması.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm

HF

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 Adet	Siyah (BK)	32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 Adet	Siyah (BK)	32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 Adet	Siyah (BK)	32	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 Adet	Siyah (BK)	32	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 Adet	Siyah (BK)	32	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 Adet	Siyah (BK)	32	321-50850

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.