



2:1 oranında ısıyla daralan, kendiliğinden sönen makaron

TCN20

TCN20, elektrik yalıtımı, mekanik koruma ve kablo demetleme gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Özellikleri ve Yararları

- Poliolefinden yapılmış, ince cidarlı ve genel amaçlı bir makarondur
- Kendiliğinden sönen özelliğindedir ve UL224 VW-1, CSA onaylıdır
- Hızlı daralır
- Düşük daralma sıcaklığına sahiptir



Isıyla daralan makaron TCN20.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+100 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-5%
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Kendi kendine sönmeye	Evet

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 2:1

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Ölçü (imperial)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TCN20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,30	300 m	Siyah (BK)	30	300-73010
TCN20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,35	300 m	Siyah (BK)	30	300-73020
TCN20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,45	300 m	Siyah (BK)	30	300-73030
TCN20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,45	300 m	Siyah (BK)	30	300-73040
TCN20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	300 m	Siyah (BK)	30	300-73050
TCN20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,55	300 m	Siyah (BK)	30	300-73060
TCN20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,55	100 m	Siyah (BK)	30	300-73070
TCN20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,65	100 m	Siyah (BK)	30	300-73080
TCN20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	60 m	Siyah (BK)	30	300-73090
TCN20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	60 m	Siyah (BK)	30	300-73100
TCN20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	30 m	Siyah (BK)	30	300-73110
TCN20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,15	30 m	Siyah (BK)	30	300-73120

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.