



2:1 oranında ısıyla daralan, esnek ve şeffaf makaron

TF24

Hasar görme ihtimali olan tel ve kablo etiketlerini korurken, kaplı her bir ögenin görülebilirliğine imkan verir. Elektronik komponentleri korurken diğer taraftan da bunların tanımlanmaları ve gözle kontrolüne izin verir.

Özellikleri ve Yararları

- Poliolefinden yapılmış şeffaf ve esnek bir makarondur
- Tanımlayıcı işaretleri mükemmel bir şekilde korur
- Halojen içermez
- İyi düzeyde mekanik dayanım ve kimyasal direnç sergiler
- VG onaylı olduğu gibi ek endüstriyel onaylara sahiptir



TF24 2:1 daralma oranlı şeffaf makaron

İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+110 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-%5 maksimum
Dielektrik Dayanım	30 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Isıyla Daralan Makaron 2:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Ölçü (imperial)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	VG-Norma göre tanım	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TF24-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 001 M	30	309-40123
TF24-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 002 M	30	309-40163
TF24-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 003 M	30	309-40243
TF24-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 004 M	30	309-40323
TF24-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 005 M	30	309-50483
TF24-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 006 M	30	309-50643
TF24-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 007 M	30	309-40953
TF24-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 008 M	30	309-41273
TF24-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 009 M	30	309-31903
TF24-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 010 M	30	309-32543
TF24-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 011 M	30	309-33813
TF24-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 012 M	30	309-35083
TF24-76.2/38.1	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 013 M	30	309-37603
TF24-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 B 014 M	30	309-31023

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.