



3:1 oranında ısıyla daralan, esnek ve şeffaf makaron

TF34

Hasar görebilecek tel ve kablo etiketlerini korurken, kaplı her bir ögenin gözle kontrolüne imkan verir. Elektronik komponentleri korurken diğer taraftan da bunların işaretlenmelerine ve gözle kontrolüne izin verir.

Özellikleri ve Yararları

- Poliolefinden yapılmış şeffaf ve esnek bir makarondur
- Tanımlayıcı işaretleri mükemmel bir şekilde korur
- Geniş çap aralığını kapsamak için gereken küçük ölçü aralığı, stok miktarının azaltılmasını sağlar
- Halojen içermez



TF34, 3:1 daralma oranıyla daha fazla uygulama çeşitliliğine olanak veren şeffaf makaron.

İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+110 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%5 maksimum
Dielektrik Dayanım	46 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Isıyla Daralan Makaron 3:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Şeffaf (CL)	30	333-34003

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.