

3:1 oranında ısıyla daralan, alev geciktirici özellikli makaron

TA37 – ince cidarlı, yapışkanlı

TA37 ısıyla daralan makaronlar, elektrik yalıtımında istenen yüksek yangın güvenliği standartlarını karşılamak üzere düşük duman endeksi ve mükemmel alev geciktirici özelliklere sahiptir.

Özellikleri ve Yararları

- Yapışkanlı ince cidara sahip ısıyla daralan bir makarondur
- Halojen içermez
- Alev geciktirici özelliktedir
- Ürünün bu üç özelliğinin (halojen içermemesi, yapışkanlı olması ve alev geciktirici özelliği) bir araya gelmesi benzersizdir




TA37 - Halojen içermeyen ve kendi kendine sönen 3:1 İnce Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +105 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Dielektrik Dayanım	19,7 kV/mm
Kendi kendine sönmeye	Evet

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



Isıyla Daralan Makaron 3:1, yapışkanlı

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TA37 3-1	3,2	1,0	0,95	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13000
TA37 4.5-1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13001
TA37 6-2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13002
TA37 9-3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13003
TA37 12-4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13004
TA37 19-6	19,1	6,0	2,20	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13005
TA37 24-8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13006
TA37 40-13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13007
TA37 50-19	50,0	19,0	4,00	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13008
TA37 75-25	75,0	25,0	3,00	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13009
TA37 120-45	120,0	45,0	4,00	1,2 m	Siyah (BK)	30	315-13011

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paketi içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.