

2:1 oranında Isıyla Daralan Makaron, PVDF

TK20

Bu yarı şeffaf makaronunun tipik uygulamaları, yüksek sıcaklık performansının gerekli olduğu yerlerdir. Ayrıca, düşük sürtünme yüzeyi veya komponentlerin görsel muayenesi istenilen uygulamalar için çok uygundur. TK20, enerji kabloları için yağ engelleyici olarak da kullanılır. Bu ince duvarlı, yarı şeffaf ısıyla daralan makaron, kimyasal uygulamalar için sıklıkla kullanılır.


Özellikleri ve Yararları

- PVDF'ten imal edilmiş yarı sert ısı ile daralabilen makaron
- ince cidarlı ve sert
- Yüksek sıcaklık uygulamaları için
- Çok iyi mekanik dayanıklılık, sürtünme direnci ve kimyasallara karşı direnç
- Çeşitli endüstriyel standartları karşılar
- Kendiliğinden söner, UL 224 VW1 sertifikalıdır



Bu ince duvarlı, yarı-şeffaf ısıyla daralan makaron, kimyasal uygulamalar için sıklıkla kullanılır.

MALZEME	Poliviniliden Florid (PVDF)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +175 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+170 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	30 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Kendi kendine sönmeye	Evet



Isıyla Daralan Makaron 2:1



RoHS

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Ölçü (imperial)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	VG-Norma göre tanım	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TK20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 001 M	30	331-00129
TK20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 002 M	30	311-00169
TK20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 003 M	30	311-00249
TK20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 004 M	30	311-00329
TK20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 005 M	30	311-00489
TK20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 006 M	30	311-00649
TK20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,75	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 007 M	30	311-00959
TK20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 008 M	30	311-01279
TK20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,43	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 009 M	30	311-01909
TK20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,48	1,2 m	Şeffaf (CL)	VG 95343 T05 F 010 M	30	311-02549
TK20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,51	1,2 m	Şeffaf (CL)	-	30	311-03819
TK20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,51	1,2 m	Şeffaf (CL)	-	30	311-05089

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.