



Isıyla Daralan Makaron ve Formlar için Isıyla Eriyen Bant

HMT200A

Isıyla daralan makaron ve kalıplarla birlikte kullanım için tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Yararları

- Isıyla eriyen bant neme karşı sızdırmazlık sağlamak üzere ısıtıldığında akar
- Isıyla daralan makaron ve kalıplar için



HMT200A-Bant.

Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.




Rutubete karşı sızdırmazlık için HMT200A yapışkan bant.

MALZEME	Etilen vinil asetat (EVA)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +105 °C

HF ✓

RoHS ✓



TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Renk	Rulo Uzunluğu	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HMT200A	0,25	25,0	Yarı şeffaf (TT)	10 m	30;32	354-02260
	0,25	25,0	Yarı şeffaf (TT)	50 m	30;32	354-02259

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.