

Plastik Spiraller

HG-LW PA6 hafif versiyon

Makine yapımı, tesis yapımı, kumanda panoları ve kamu binalarında kullanım için hafif, oluklu kılıf.

Özellikleri ve Yararları

- Hafiftir
- Çok esnek ve uzun ömürlüdür
- Küçük bükülme yarıçapına sahiptir
- Yüksek darbe dayanımı sayesinde ezildiğinde eski biçimini tekrar kazanır
- Solventlere ve yağlara karşı oldukça dirençlidir
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Siyah renkli olup isteğe göre gri renkte de mevcuttur




HelaGuard HG-LW çok hafif ve esnektir.

MALZEME	Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +120 °C
Hareketli Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +100 °C
Tutuşma Sınıfı	EN IEC 61386

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard metalik olmayan spiral

TİP	Nominal Ø	NW Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø (ID)	Bükülme Yarıçapı (R)	Ağırlık	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Siyah (BK)	166-11209

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Gri renk istek üzerine temin edilebilir. Diğer makara uzunlukları istek üzerine mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.