

Plastik Spiraller

HG-DC çift yarıklı

Donanımı iyileştirme amaçlı çift yarıklı oluklu spiral, kumanda panoları, makine imalatı ve tesis inşasında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Defalarca açılıp kapatılabilir
- Kabloların yandan takılabilmesini sağlar
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Siyah renklidir




HelaGuard HG-DC çift yarıklı spiral.

HelaGuard kanal ve bağlantı parçaları serimizin tamamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.

MALZEME	Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +120 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard metalik olmayan spiral

TİP	Nominal Ø	NW Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø (ID)	Bükülme Yarıçapı (R)	Ağırlık	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	70	37 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	12,9	7,9	75	46 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	16,2	10,3	100	72 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,0	13,7	120	110 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,4	19,8	170	166 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,2	26,6	180	180 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	43,5	32,3	200	293 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	53,3	44,0	240	400 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-11807

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer makara uzunlukları istek üzerine mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.