

Çelik Spiraller

SSC Paslanmaz çelik spiral

Özellikle korozif ortamlardaki sensör kabloları, cihaz boruları ve ayrıca hidrolik ve pnömatik hortumlarda kullanılan, paslanmaz çelikten üretilmiş, korozyona dirençli ve esnek bir spiraldir. Hastanelerde ve kliniklerde yaygın olarak kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Pasa ve korozyona karşı yüksek oranda dirençli
- Yüksek sıkma, gerilme ve darbe dayanımı
- Çok esnek




HelaGuard SSC paslanmaz çelik spiral, korozif ortamlarda üstün bir mekanik koruma sunar.

HelaGuard kanal ve bağlantı parçaları serimizin tamamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.

MALZEME	Paslanmaz Çelik (SS316)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +600 °C

HF

RoHS



HelaGuard metalik spiral

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø (ID)	Bükülme Yarıçapı (R)	Ağırlık	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
SSC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	40	126 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	40	162 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	45	202 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	55	300 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	70	340 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	80	410 g/m	10 m	Metal (ML)	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	90	516 g/m	10 m	Metal (ML)	166-30207

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer makara uzunlukları istek üzerine mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.