

Çelik Spiraller için rakorlar

SC-FM, Sabit erkek dişli rakor, IP40

Sabit dış dişli, nikel kaplı pirinç.

Özellikleri ve Yararları

- Yuva ve gövdeden oluşan, iki parçalı ve erkek dişli bir rakordur
- Sıkı ve güvenilir bir spiral kavraması sağlar
- Kilitleme somunu ile sabitlenebilir

PG ve döner dişli bağlantı parçaları da mevcuttur. Tüm kanal ve bağlantı parçaları yelpazemiz için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.




HelaGuard SC-FM Sabit Erkek Rakor.

MALZEME	Nikel Kaplı Pirinç (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard rakoru, düz, sabit dış dişli

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu (B)	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü (A/F1)	Rakor Uzunluğu (TL)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13,0	7,0	10 Adet	Metal (ML)	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36,0	13,0	2 Adet	Metal (ML)	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48,0	14,0	2 Adet	Metal (ML)	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58,0	15,0	1 Adet	Metal (ML)	166-30308

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.