

Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

PCS-FMC sabit sıkma rakoru, IP65

Dış dişli, nikel kaplı pirinç.
IP65'i karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar
- Bağlantı rakoru sıkıla kademeler döndürülerek, kilitlemeler veya vida dişli girişler için kullanılabilir




HelaGuard PCS-FMC Sıkıştırma Rakoru.

PG ve döner dişli bağlantı parçaları da mevcuttur. Tüm kanal ve bağlantı parçaları yelpazemiz için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.

MALZEME	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C	

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard sıkıştırma fittingi, sabit dış dişli ile düz

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu (B)	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü (A/F1)	Anahtar Ölçüsü Somun (A/F3)	Rakor Uzunluğu (TL)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PCS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31401
PCS16-FMC-M16	16	M16	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31403
PCS20-FMC-M20	20	M20	15,3	33,5	26,0	29,0	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31404
PCS25-FMC-M25	25	M25	19,1	40,5	33,0	35,0	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31405
PCS32-FMC-M32	32	M32	26,0	45,8	40,0	42,0	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-31406
PCS40-FMC-M40	40	M40	34,6	47,5	56,0	58,0	16,0	2 Adet	Metal (ML)	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	44,7	51,0	70,0	70,0	16,0	1 Adet	Metal (ML)	166-31408

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.