

Sıvı sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller

Galvanize çelik spiral, PVC kaplamalı

Pürüzsüz, sıvı sızdırmaz PVC kaplamalı ve esnek galvanize çelik spiraldir. LTS rakorlarıyla birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar. LTS, sıvı sızdırmazlığının bir gereklilik olduğu takım tezgahlarında ve bina dışı tesislerde kullanılır.

Özellikleri ve Yararları


- Sıvı sızdırmaz yapıdadır (LTS rakorlarıyla birlikte IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar)
- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımına sahiptir
- İyi derecede esnektir
- Pürüzsüz dış kaplama büküldüğünde buruşmaz
- Asitlere, petrole, yağlara ve greslere karşı iyi düzeyde dirençlidir
- Dış mekan kullanımına uygundur



HelaGuard LTS.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS) , Polivinilklorid (PVC)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +105 °C

RoHS ✓



HelaGuard sıvı geçirmez metalik boru, plastik kaplama

TİP	Nominal Ø	ABD Ticari Boyut	Dış Ø (OD)	İç Ø (ID)	Bükülme Yarıçapı (R)	Ağırlık	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
LTS10	10	1/4 "	11,8	7,0	35	185 g/m	50 m	Siyah (BK)	166-31900
LTS12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31901
LTS16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31902
LTS20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31903
LTS25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31904
LTS32	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31905
LTS40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31906
LTS50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1240 g/m	25 m	Siyah (BK)	166-31907
LTS63	63	2 "	59,7	51,6	280	1470 g/m	10 m	Siyah (BK)	166-31908

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer makara uzunlukları istek üzerine mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.