

Çelik spiraller için sızdırmaz kaplamalı rakorlar

LTS-FMC Sabit bağlantılı sıkma rakoru, IP68

Dış dişli, nikel kaplı piring.
IP66, IP67, IP68 ve IP69K'yi karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma ara parçası
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar
- Bağlantı rakoru sıkışana dek döndürülerek, kilitlemeler veya bağlantılı girişler için kullanılabilir




HelaGuard LTS-FMC Sıkma Rakoru.

PG ve döner dişli bağlantı parçaları da mevcuttur. Tüm kanal ve bağlantı parçaları yelpazemiz için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard sıkıştırma fittingi, sabit dış dişli ile düz

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu (B)	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü (A/F1)	Anahtar Ölçüsü Somun (A/F3)	Rakor Uzunluğu (TL)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
LTS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32203
LTS16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32205
LTS20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26,0	29,0	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32206
LTS25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33,0	35,0	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32207
LTS32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40,0	42,0	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50,0	52,0	16,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	37,7	53,0	58,0	58,0	18,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70,0	70,0	20,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32211

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.