

Endüstriyel PVC Spiraller

PSR Spiral

Düz delikler için esnek hortum, spiral sert PVC takviyeli ve esnek PVC kılıflı. PSR serisi makine imalatı, tesis inşası, gemi inşası, otomasyon ve elektrik tesisatlarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Son derece esnektir
- Burulma hareketine dayanıklıdır
- Kendiliğinden söner
- Spiral içerisine kabloların kolayca beslenmesini sağlar
- PSR rakorlarla kullanılabilir
- İsteğe göre gri, siyah, (yağa dayanıklı) yeşil, (yüksek sıcaklıklara dayanıklı) mavi veya (son derece esnek) turuncu renk seçenekleri mevcuttur




PSR, son derece esnek olup, kabloların rahatça geçebilmesine olanak verir.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C
Tutuşma Sınıfı	EN IEC 61386

RoHS ✓

Yağa (renk: yeşil), sıcaklığa (renk: mavi) ve esnekliğe (renk: turuncu) karşı daha yüksek dirençli PSR borusu istek üzerine temin edilebilir.



HelaGuard spiral takviyeli kanal

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø (ID)	Bükülme Yarıçapı (R)	Ağırlık	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
PSR12	12	14,5	10,0	25	71 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40001
PSR16	16	16,5	12,0	25	76 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40002
PSR20	20	21,0	16,0	35	112 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40003
PSR25	25	27,5	22,0	45	153 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40004
PSR32	32	33,5	28,0	60	327 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40005
PSR40	40	41,0	35,0	80	448 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40006
PSR50	50	46,4	40,0	105	725 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40007
PSR63	63	57,0	50,0	120	948 g/m	30 m	Gri (GY)	166-40008

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.