

Endüstriyel PVC Spiraller için Rakorlar

PSR-S düz rakor

Düz PA66 rakor, sabit erkek dişlidir.

PSR spiralleriyle birlikte IP65 gerekliliklerini karşılar.

PSRSC spiralleriyle birlikte IP66 ve IP67 gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek kopma mukavemeti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Metrik rakorlar, kilitleme somunları ile birlikte verilir
- PSR ve PSRSC spirallerinin ikisine de uyar




PSR-S Düz.

PG-Dişli ve 90° ve 45°'lik bağlantı parçaları da mevcuttur. Tüm boru ve bağlantı parçaları yelpazemiz için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard rakoru, düz, sabit dış dişli

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu (B)	Dış Ø (OD max.)	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü (A/F1)	Rakor Uzunluğu (TL)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PSR12-S-M16	12	M16	9,0	24,0	38,0	23,0	11,0	10 Adet	Gri (GY)	166-40701
PSR16-S-M16	16	M16	10,5	28,0	40,0	25,0	11,0	10 Adet	Gri (GY)	166-40702
PSR16-S-M20	16	M20	10,5	28,0	41,0	25,0	14,0	10 Adet	Gri (GY)	166-40703
PSR20-S-M20	20	M20	14,5	33,0	43,0	30,0	14,0	10 Adet	Gri (GY)	166-40704
PSR25-S-M25	25	M25	19,0	42,0	45,0	37,0	15,0	10 Adet	Gri (GY)	166-40705
PSR32-S-M32	32	M32	24,5	48,0	48,0	45,0	16,0	10 Adet	Gri (GY)	166-40706
PSR40-S-M40	40	M40	33,0	60,0	59,0	60,0	16,0	2 Adet	Gri (GY)	166-40707
PSR50-S-M50	50	M50	39,0	64,0	55,0	60,0	16,0	2 Adet	Gri (GY)	166-40708
PSR63-S-M63	63	M63	48,0	76,0	56,0	73,0	16,0	1 Adet	Gri (GY)	166-40709

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.