

Endüstriyel PVC Spiraller için Rakorlar

PSR-90 90° açılı rakor

90° açılı PA66 rakor, sabit erkek dişlidir.

PSR spiralleriyle birlikte IP65 gerekliliklerini karşılar.

PSRSC spiralleriyle birlikte IP66 ve IP67 gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek kopma mukavemeti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Metrik rakorlar, kilitleme somunları ile birlikte verilir
- PSR ve PSRSC spirallerinin ikisine de uyar




PSR-90 90° Açılı.

PG-Dişli ve 90° ve 45°'lik bağlantı parçaları da mevcuttur. Tüm boru ve bağlantı parçaları yelpazemiz için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard bağlantı parçası, sabit dış dişli ile 90°

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu (B)	Dış Ø (OD max.)	Uzunluk (L)	Yüz Çap (FD)	Rakor Uzunluğu (TL)	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
PSR16-90-M16	16	M16	10,5	28,0	49,0	22,0	11,0	10 Adet	166-40801
PSR16-90-M20	16	M20	10,5	28,0	51,0	27,0	13,0	10 Adet	166-40802
PSR20-90-M20	20	M20	14,5	33,0	52,0	27,0	13,0	10 Adet	166-40803
PSR25-90-M25	25	M25	19,0	42,0	63,0	33,0	15,0	10 Adet	166-40804
PSR32-90-M32	32	M32	24,5	48,0	74,0	40,0	16,0	2 Adet	166-40805
PSR40-90-M40	40	M40	33,0	60,0	113,0	50,0	16,0	2 Adet	166-40806

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.