

FlexiGuard Spiral ve Rakorlar

Çelik tel takviyeli PVC spiraller

FlexiGuard koruyucu hortumları, makineler ve fabrika inşası ve robot teknolojisinin yanı sıra, şalter kabinlerine giden kabloların korunması için kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Son derece esnek
- Çok iyi mekanik koruma
- Yağlara, asitlere ve alkalilere karşı mükemmel direnç
- Kimyasal maddelere karşı mükemmel direnç


HelaGuard kanal ve bağlantı parçaları serimizin tamamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen HelaGuard kataloğumuza bakın.



FlexiGuard FG, FG-UH bağlantı elemanı ile birlikte.

MALZEME	Esnek Polivinil Klorid, kadmiyum içermeyen (PVC), Çelik (ST)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

RoHS ✓



FlexiGuard

TİP	Nominal Ø	İç Ø (ID)	Dış Ø (OD)	Bükülme Yarıçapı (R)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
FG14	14	10,0	14,0	14	10 m	Gri (GY)	167-00209
FG17	17	13,0	17,0	17	10 m	Gri (GY)	167-00211
FG19	19	15,0	19,0	19	10 m	Gri (GY)	167-00213
FG21	21	16,0	21,0	21	10 m	Gri (GY)	167-00216
FG27	27	21,0	27,0	27	10 m	Gri (GY)	167-00221
FG36	36	30,0	36,0	36	10 m	Gri (GY)	167-00229
FG45	45	38,0	45,0	45	10 m	Gri (GY)	167-00236
FG56	56	48,0	56,0	56	10 m	Gri (GY)	167-00248

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.