

FlexiGuard Takviyeli PVC Spiraller için rakorlar

FG döner bağlantılı düz rakor, IP54

Bu FG-M ve FG-P rakorları, toz veya sıvılara karşı korumanın gerekli olduğu yerlerde, FlexiGuard spiralleri ile kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parça, kolay montaj
- Döner bağlantılı
- Titreşim ve gerilmeye dayanıklı
- Büyük delik çapı
- İçteki halka kabloları korur
- Kimyasal maddelere karşı mükemmel direnç




FG-M ve FG-P Rakoru.

MALZEME	Polipropilen (PP)
Çalışma Sıcaklığı	-35 °C ila +80 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

HF

RoHS



FlexiGuard rakor, düz, döner dişli

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu (B)	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor (A/F2)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
FG14-M16	14	M16	8,8	41,5	20,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	41,5	20,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,0	24,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,0	24,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00511
FG19-PG13	19	PG13,5	13,0	47,5	27,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,5	30,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,5	30,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	54,8	46,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	54,8	46,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,0	65,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,0	65,0	Gri (GY)	10 Adet	167-00517

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.