



Helawrap Kablo Koruyucu Spiral

HWPAV0, alev geciktirici ve aşınmaya dayanıklı

Helawrap HWPAV0, özellikle titreşim ve sürtünme olan alanlarda, kablo ve telleri demetlemek ve korumak amacıyla kullanılır. HWPAV0, kusursuz alev geciktirici özelliğe sahip olup halojen içermez.

Özellikleri ve Yararları

- Kabloların demetlenmesi, korunması ve sabitlenmesi için ideal çözüm
- Uygulaması hızlı ve zahmetsiz
- UL94 V0'a uygun olarak kendiliğinden söner
- Aşınmaya karşı çok iyi koruma
- Özel profili, herhangi bir noktada bransmana imkan verir
- Sıklıkla sökülüp tekrar uygulanabilir
- Ambalaja kullanışlı uygulama aleti de dahildir



Kablolar, daha iyi ve esnek bir koruma için herhangi bir noktadan dağıtılabilir.

İlave HAT uygulama araçları sipariş etmek için bkz. sayfa 372.

MALZEME	Poliamid 6 V0 (PA6V0)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +90 °C, aralıklı +120 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Uygulama Aleti	Ürün-No.
HWPAV08	9,0	Siyah (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16,0	Siyah (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21,0	Siyah (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	27,0	Siyah (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32,0	Siyah (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.