



Aşınma Dirençli Poliamid Örgülü Kılıf

Helagaine HEGPA66

Helagaine HEGPA66, araç imalatının yanı sıra, tesis inşası için de özellikle idealdir.

Özellikleri ve Yararları

- Ağır-hizmet poliamid örgüden imal edilmiştir
- Mükemmel aşınma direnci
- Yüksek esnekliğe sahip
- Düzensiz formlar üzerine kolaylıkla uygulanır
- Sıkıştırıldığında genişleyerek uygulamayı kolaylaştırır
- Çok yüksek oranda yüzey kaplaması



Helagaine HEGPA66 örgülü kılıflar.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-60 °C ila +150 °C
Erime Noktası	+255 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2, FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HEGPA6604	3,0	6,0	Siyah (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Siyah (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Siyah (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Siyah (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Siyah (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Siyah (BK)	50 m	45	170-46000

Önerilen Uygulama El Aletleri: 45=HSG0. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. İstendiğinde gri renk mevcuttur. Herhangi bir uzunlukta kesilebilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.