



Kemirgen Kovucu Kendinden Kapanan Koruma Kılıfı

Helagaine Twist-In RR

Helagaine Twist-In-RR, otomotiv, demiryolları, telekom, yeraltı, kanalizasyon sistemi gibi zorlu alanlarda kabloları ve hortumları kemirgenlere ve sansarlara karşı paketlemek ve korumak için kullanılır. Helagaine Twist-In-RR, ev veya işyerinde kullanım için pratik 2 m ve 3 m uzunluklarda da mevcuttur.

Özellikleri ve Yararları

- Cam elyafı ve polyesterden yapılmış kendiliğinden kapanan manşon
- Kemirgenlere ve sansarlara karşı optimum koruma
- Optimum yangın koruması
- Aşınma, titreşim ve darbelere karşı optimum koruma
- Aşınmaya, UV ışınlarına, titreşimlere ve darbelere karşı çok iyi koruma sağlar
- EN45545-2 demiryolu standardına uygunluk sertifikası: R22 HL3, R23 HL3
- Hızlı ve kolay kurulum ve retro-montaj
- Hafif
- Denetim ve bakım için olanak sağlar
- Asitlere ve solventlere karşı iyi direnç
- UV ve hava koşullarına karşı iyi direnç
- Mikroorganizmalara karşı iyi direnç



Helagaine Twist-In-RR kemirgenlere ve sansarlara karşı koruma sağlamak için kullanılır.

MALZEME	Polyester (PET), Cam Elyafı (GF)
Çalışma Sıcaklığı	-70 °C ila +125 °C
Erime Noktası	+225 °C
Tutuşma Sınıfı	FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	50 m	170-01161
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	25 m	170-01162
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	15 m	170-01163
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	15 m	170-01164

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

EN 45545-2

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.

Helagaine Twist-In RR

TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	3 m	170-01175
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	2 m	170-01176
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	2 m	170-01177
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Beyaz (WH), Siyah (BK)	2 m	170-01178

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

EN 45545-2

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.