



Keskin Bölümlere Yönelik Kenar Koruması

Flexiform G51P PE gromet şerit

Flexiform kenar koruması, keskin kenarlı kesik bölümlerden yönlendirilen kablo ve telleri korumak amacıyla kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Çok esnek yapıdadır
- Yapışkansız kolay ve güvenli bir şekilde uygulanır
- Derli toplu görünen etkili bir koruma sağlar
- Polietilenden üretilen Flexiform G51P, genel amaçlı kenar koruması sağlar
- PA6'dan üretilen Flexiform G51N, aşınmaya karşı çok iyi direnç sağlar
- PTFE'den üretilen G51T, yüksek sıcaklıklara ve çoğu kimyasal maddeye karşı mükemmel direnç sağlar




Kenarlardan geçen kablo ve tellerin en iyi korunması.

MALZEME	Polietilen (PE)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +80 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓



Flexiform kenar koruması

TİP	Panel Kalınlığı	Genişlik (W)	Genişlik (W2)	Yüksk. (H)	Yüksk. (H2)	Malzeme	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
G51PAA	0,40 - 0,90	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10009
G51PA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10109
G51PB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10209
G51PC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10309
G51PD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10409
G51PE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10509
G51PF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10609
G51PG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10709
G51PH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Naturel (NA)	25 m	251-10809

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Esnek tip gromet şeritler, kendinden yapışkanlı değildir dolayısıyla dış kenarlar için uygun değildir.