



Vinil Elektrik Bantları – Daha Yüksek Mekanik İhtiyaçlara Uygun İzolasyon Bandı

HelaTape Flex 20

1 kV'a kadar tüm kablo ve kablo eklerinde birincil elektrik yalıtımı sağlar. Alçak, orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde koruyucu kılıf görevi görür. Kablo demetlerini ve kabloları sarmak için kullanılır. İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Güçlü bir kauçuk yapışkana sahip vinil elektrik bandıdır
- 1 kV'a kadar makine ve elektrik uygulamaları için uygundur
- Artırılmış kalınlığı, ürüne daha hızlı katman oluşturma ve aşınmaya karşı daha yüksek direnç özellikleri kazandırır
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- UL 510 standardına uygun olarak alev geciktirici özelliktedir



HelaTape Flex 20 - Ekstra kalınlıklar, daha hızlı döşemeye olanak sağlar.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Dielektrik Dayanım	40 kV/mm
Çeliğe Yapışma	2,5 N/10 mm
Tabana Yapışma	2,5 N/10 mm
Kopma noktasına kadar uzama	240 %
Kopma Dayanımı	40 N/10 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +105 °C

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-FLEX20-19x20	0,20	19,0	20,0 m	Siyah (BK)	710-10300

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.