



Vinil Elektrik Bantları – Daha Yüksek Mekanik İhtiyaçlara Uygun İzolasyon Bandı

HelaTape Flex 25

1 kV'a kadar tüm kablo ve kablo eklerinde birincil elektrik yalıtımı sağlar. Alçak, orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde koruyucu kılıf görevi görür. Kablo demetlerini ve kabloları sarmak için kullanılır. İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Vinil film, yüksek kaliteli kauçuk yapışkanla kaplıdır
- Ekstra fazla malzeme kalınlığına sahiptir
- Güneş, su, yağ, asit, alkali ve korozyon kimyasallar karşısında oldukça dirençlidir
- Yalıtım, koruma, sabitleme, bakım ve daha birçok amaç için kullanılır
- Tüm hava koşullarında mükemmel performans sergileyen yüksek kaliteli vinil banttır
- UL 510 standardına uygun olarak alev geciktirici özelliktedir



HellaTape Flex 40, daha yüksek aşınma dirençleri için.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Dielektrik Dayanım	45 kV/mm
Çeliğe Yapışma	2,6 N/10 mm
Tabana Yapışma	2,6 N/10 mm
Kopma noktasına kadar uzama	240 %
Kopma Dayanımı	46 N/10 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +90 °C

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-FLEX25-19x33	0,25	19,0	33,0 m	Siyah (BK)	710-00450
HTAPE-FLEX25-38x33	0,25	38,0	33,0 m	Siyah (BK)	710-00451

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.