



Vinil Elektrik Bantları – Premium Vinil Elektrik Bandı

HelaTape Flex 1000+

1 kV'a kadar tüm kablo ve kablo eklerinde birincil elektrik yalıtımı sağlar. Alçak, orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde koruyucu kılıf görevi görür. Tel ve kabloların demet hâlinde toplanmasını sağlar. İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Tüm hava şartlarına dayanıklı, son derece esnek, profesyonel sınıf ve kendiliğinden yapışkanlı vinil elektrik bandıdır
- CSA C22.2 standardına uygun olarak -18°C ile +105°C gibi geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel performans ve dayanıklılık sergiler
- IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 standardına göre VDE onaylıdır
- Yalıtım, koruma, sabitleme, bakım, renk kodlaması ve daha birçok amaç için kullanılır
- Yapışkan kısmı, basınca duyarlı, yüksek kaliteli kauçuktan yapılmıştır
- Sıcaklığın düşük olduğu ortamlarda görevini kesintisiz olarak yerine getirir
- Aşınma, nem, kimyasal, korozyon ve UV ışınlarına maruz kaldığında mükemmel düzeyde direnç gösterir
- 1 kV'a kadar tüm kablo ve kablo eklerinde birincil elektrik yalıtımı sağlar
- Alçak, orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde ve onarım işlemlerinde koruyucu kılıf görevi görür
- UL 510 standardına uygun olarak alev geciktirici özelliktedir
- İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılır
- 19 mm x 20 m ebadı, plastik kutuda tekli ambalajlanmıştır; sadece 710-10601 10'lu ambalajda gelir



HelaTape Flex 1000+ mükemmel düşük sıcaklık performansı sağlar.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Dielektrik Dayanım	45 kV/mm
Çeliğe Yapışma	3,0 N/10 mm
Tabana Yapışma	2,7 N/10 mm
Kopma noktasına kadar uzama	300 %
Kopma Dayanımı	35 N/10 mm
Çalışma Sıcaklığı	-18 °C ila +105 °C

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-FLEX1000+ 19x6	0,18	19,0	6,0 m	Siyah (BK)	710-10600
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Beyaz (WH)	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Gri (GY)	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Kahverengi (BN)	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Kırmızı (RD)	710-10604
	0,18	19,0	20,0 m	Mavi (BU)	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Sarı (YE)	710-10605
	0,18	19,0	20,0 m	Siyah (BK)	710-10602
	0,18	19,0	20,0 m	Siyah (BK)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK	0,18	19,0	20,0 m	Siyah (BK)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Yeşil (GN)	710-10606
	0,18	19,0	20,0 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	710-10612
HTAPE-FLEX1000+ 19x33	0,18	19,0	33,0 m	Siyah (BK)	710-10610
HTAPE-FLEX1000+ 50x33	0,18	50,0	33,0 m	Siyah (BK)	710-10611

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.