



Vinil Elektrik Bantları – Ağır İşlere Uygun Premium Vinil Elektrik Bandı

HelaTape Flex 2000+

1 kV'a kadar tüm kablo ve kablo eklerinde birincil elektrik yalıtımı sağlar. Alçak, orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde koruyucu kılıf görevi görür. Tel ve kabloların demet hâlinde toplanmasını sağlar. İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Daha fazla mekanik ve elektriksel koruma sağlamak üzere kalınlığı artırılmış, tüm hava koşullarına dayanıklı, son derece esnek, profesyonel sınıf, kendiliğinden yapışkan vinil elektrik bandıdır
- CSA C22.2 standardına uygun olarak -18°C ila +105°C gibi geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel performans ve dayanıklılık sergiler
- Yapışkan kısmı, basınca duyarlı, agresif ve yüksek kaliteli kauçuktan yapılmıştır
- Sıcaklığın düşük olduğu ortamlarda görevini kesintisiz olarak yerine getirir
- UL 510 standardına uygun olarak alev geciktirici özelliktedir
- Aşınma, nem, kimyasal, korozyon ve UV ışınlarına maruz kaldığında mükemmel düzeyde direnç gösterir
- 1 kV'a kadar tüm kablo ve kablo eklerinde birincil elektrik yalıtımı sağlar



600 volta kadar eklemelerin birincil yalıtımı olarak, HelaTape Flex 2000+ en iyi seçimdir.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Dielektrik Dayanım	40 kV/mm
Çeliğe Yapışma	3,0 N/10 mm
Tabana Yapışma	2,4 N/10 mm
Kopma noktasına kadar uzama	300 %
Kopma Dayanımı	40 N/10 mm
Çalışma Sıcaklığı	-18 °C ila +105 °C

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Siyah (BK)	710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20	0,21	38,0	20,0 m	Siyah (BK)	710-10705

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.