



Kendiliğinden Kaynaşan Bantlar – Alçak Gerilim Tipi Kauçuk Bant

HelaTape Power 600

Özellikleri ve Yararları

- Kendiliğinden kaynaşan alçak gerilim tipi kauçuk bant
- 1 kV'a kadar birincil yalıtım sağlar
- Düzgün olmayan form ve yüzeylerde kolaylıkla uygulanır
- Kalıptan çekilmiş tüm dielektrik kabloların yalıtımına uygundur
- UL 510 standardına uygun olarak hava koşullarına dayanıklı ve alev geciktirici özelliktedir
- Nem girişine karşı koruma sağlayarak hasarlı kablo kılıfları gibi bileşenleri tamir etmek için mükemmel bir seçenektir – bir miktar Helatape Flex katmanı kullanılarak yapılacak son yüzey işlemi, ayrıca mekanik koruma sağlayacaktır.



HelaTape Power 600 kendiliğinden yapışan alçak-gerilim bantları.

MALZEME	Doğal Kauçuk (NR)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +80 °C
Kesint. Çalış. Sıc.	+95 °C
Çekme Dayanımı	2 N/mm ²
Kopma noktasına kadar uzama	300 %
Dielektrik Dayanım	14 kV/mm

HF

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-POWER600-19x6.7	0,76	19,0	6,7 m	Siyah (BK)	711-10200
HTAPE-POWER600-38x6.7	0,76	38,0	6,7 m	Siyah (BK)	711-10201

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.