



Kendiliğinden Kaynaşan Bantlar – Elektrik Yalıtım Macunu

HelaTape Power 650

Özellikleri ve Yararları

- 1 kV'a kadar kablo kılıflarında sızdırmazlık ve dolgu elemanı görevi gören, kendiliğinden kaynaşan bir yalıtım bileşenidir
- Düşük sıcaklıklarda bile düzensiz formlara uyum sağlayacak şekilde elle kolaylıkla biçimlendirilebilir
- Elastik yapısını her zaman korur ve zamanla yaşlanmaya karşı dayanıklıdır
- Metale ve her türlü kablo yalıtım bileşenine ve kılıfına mükemmel bir şekilde yapışır
- Neme karşı mükemmel sızdırmazlık sağlar
- Tuzlu suya, ozona, yağlara ve korozyon kimyasallara dirençlidir
- Nem girişine karşı koruma sağlayarak hasarlı kablo kılıfları gibi bileşenleri tamir etmek için mükemmel bir seçenektir. Bir miktar HelaTape Flex katmanı kullanılarak yapılacak son yüzey işlemi, ayrıca mekanik koruma sağlayacaktır



HelaTape Power kendiliğinden birleşen mastik son derece esnekler.

MALZEME	İzobüten-İzopren-Kauçuk (butil kauçuk) (IIR)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +105 °C
Kesint. Çalış.Sıc.	+130 °C
Su Soğurması	0,1 %
Hacim Direnci	10 ¹⁵ Ω cm
Dielektrik Dayanım	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Siyah (BK)	711-10300

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.