



Kendiliğinden Kaynaşan Bantlar – Yüksek Gerilim Tipi Kauçuk Bant

HelaTape Power 810

Özellikleri ve Yararları

- 69 kV'a kadar kablo eklerinde yalıtkan ve kılıf görevi gören, kendiliğinden kaynaşan bir banttır
- Halojen içermez ve korona deşarjına, ozona ve UV ışınlarına üstün dirence sahiptir
- Kablo sonlandırmalarında, elektrik bağlantılarında ve kablo kılıfı onarımında sızdırmazlık açısından idealdir
- Boşluksuz yapıda olup elektriksel olarak kararlı katmanlar oluşturur
- Bara gibi bileşenleri korozyona ve temasa karşı korur
- Neme, korozyona ve kimyasallara karşı dirençlidir
- Kalıptan çekilmiş tüm kabloların yalıtımına uygundur



69 kV'a kadar primer yalıtım için HelaTape Power 810.

MALZEME	Etilen Propilen Kauçuk (EPR)
Çalışma Sıcaklığı	+90 °C
Kesint. Çalış. Sıc.	+130 °C
Su Soğurması	0,06 %
Çekme Dayanımı	2,4 N/mm ²
Kopma noktasına kadar uzama	750 %
Hacim Direnci	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrik Dayanım	30 kV/mm

HF

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Siyah (BK)	711-10401

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.