



Kendiliğinden Kaynaşan Bantlar – Yüksek Gerilim Tipi Kauçuk Bant (Astarsız)

HelaTape Power 820

Özellikleri ve Yararları

- 69 kV'a kadar kablo eklerinde yalıtkan ve kılıf görevi gören, kendiliğinden kaynaşan astarsız bir banttır
- Mükemmel elektriksel, kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir
- Gerilme önleyici konik bağlantıların oluşturulmasını ve sonlandırmaların, baraların ve kablo eklerinin kaplanmasını sağlar
- Uygulamayı hızlandıran astarsız tasarıma sahiptir
- Astarın olmaması sayesinde daha az atık oluşur
- Muntazam ve boşluksuz bir katman oluşturur
- En karmaşık formlara uyacak şekilde çok esnektir
- Kalıptan çekilmiş tüm kabloların yalıtımına uygundur



Yüksek gerilim bandı HelaTape Power 820, düzenli ve boşluksuz montaj sağlar.

MALZEME	Etilen Propilen Kauçuk (EPR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +90 °C
Kesint. Çalış.Sıc.	+130 °C
Su Soğurması	0,06 %
Çekme Dayanımı	2,8 N/mm ²
Kopma noktasına kadar uzama	750 %
Hacim Direnci	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrik Dayanım	31,5 kV/mm

RoHS

TİP	Kalınlık (T)	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	Siyah (BK)	711-10402

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.