



Tüm Kablo Tiplerine Uygun Buat Klemensleri

HelaCon Plus Açılabilir Tırnaklı

HelaCon Plus Çözülebilir buat klemensleri, elektrik tesisatı alanında kablo ve iletkenlerin bağlanması amacıyla her türlü kabloda kullanılır. Buat klemensleri, gerek duvar üzeri gerekse sıva altı tüm buat kutularında kullanılabilir. HelaCon, uygun işleme ve maksimum güvenliğin gerektiği durumlarda mümkün olan en iyi çözümü sunar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek telli, çok telli ve ince çok telli kablolarla yönelik iterek geçirmeli üniversal bir buat klemensidir
- Buat klemensi kompakt ölçülerdedir
- Kablo sıkma aralığı: 0,2 - 4,0 mm²
- Üst kısmında gerilim testi için ayrı bir giriş yeri mevcuttur
- Gözle kontrol edilebilen şeffaf muhafazası sayesinde takma işleminin hatasız yapılmasını sağlar
- Uygulama, takma ve bakım işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar



HelaCon Plus Serbest Bırakılabilir Kutu ve Blister 2.

MALZEME	Polikarbonat (PC)
Azami Akım	32 A
Maks Gerilim	450 V
Tel Aralığı (VDE) mm² cinsinden	Tüm kablo tiplerinde 0,2 ila 4,0 mm ²
Sıyırma Uzunluğu	10 mm
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +85 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Çizim	Kablo Sayısı	Renk	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Uzunluk (L)	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HCRN-2-Blister		2	Şeffaf (CL)	20,5	14,0	12,0	10 Adet	148-90062
HCRN-2		2	Şeffaf (CL)	20,5	14,0	12,0	80 Adet	148-90059
HCRN-3-Blister		3	Şeffaf (CL)	20,5	14,0	17,0	8 Adet	148-90063
HCRN-3		3	Şeffaf (CL)	20,5	14,0	17,0	50 Adet	148-90060
HCRN-5-Blister		5	Şeffaf (CL)	20,5	14,0	26,0	5 Adet	148-90064
HCRN-5		5	Şeffaf (CL)	20,5	14,0	26,0	30 Adet	148-90061

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.