

Spot Kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

SpotClip-I

SpotClip-I, LED spotların alçıpana ve tavan karolarına takılması için geliştirilmiş eşsiz bir çözümdür. Bu yenilikçi 4 ayaklı spot kapağı, üstün emniyet ve montaj özellikleri sağlar ve ayrıca hem panel hem de alçıpan tavanlarda kullanıma uygundur. SpotClip-I, çeşitli termal ve mekanik faydalar sunan yanmaz, cam elyaf takviyeli poliamid malzemeden yapılmıştır. Hem inşaat sırasında hem de sonrasında monte edilebilir. SpotClip-I spot kapağı, mevcut ve yeni binalarda çok çeşitli uygulamalar için en uygun çözümdür. 62 ila 90 mm çapında tavan boşluklarında kullanılabildiği gibi spot, yalıtkan folyo kaplama ile yalıtım malzemesi arasında emniyet mesafesi sağlar. SpotClip-I, aşırı ısınma ve ısı birikmesi sonucunda yalıtım malzemesinin hasar görme riskini azaltırken ampullerin ömrünü potansiyel olarak uzatır.

Özellikleri ve Yararları

- Spot, nem geçirmez folyo kaplama ve yalıtım malzemesi arasında emniyet mesafesi sağlar
- Hem inşaat sırasında hem de sonrasında esnek bir şekilde monte edilebilir
- Ayakların ucundaki ek sivri uçlar, SpotClip'in kaymasını önler
- 62 - 90 mm çapında deliklere sabitlenmek için uygundur
- Maksimum spot yüksekliği 70 mm'dir
- Üstünde küçük delikler bulunan akıllı, minik bir kablo kanalına sahiptir
- Aşırı ısınma nedeniyle yalıtım malzemesinin hasar görmesini önler
- Yüksek sıcaklıklarda bile sertliğini korur
- Ampul takma ve değiştirme işlemini hızlı ve kolay hâle getirir
- EN 60598-1, EN 60598-2-2 ve NF C 15100 standartlarına uygun olarak test edilmiştir



SpotClip-II, aydınlatma tesisatının güvenilirliğini ve emniyetini sağlar.



Cam yünü ile uygulama.



1. SpotClip'i sabitleme deliğine mümkün olduğunca kolay monte etmek için gönderilen aleti kullanın.



2. Kaymayı önlemek için sivri uçları alçı levhanın içine itin ve aletin bağlantısını kesin.




3. Downlight montajına güvenli bir şekilde başlayın.

MALZEME	Poliamid 6.6, Cam elyaf takviyeli (PA66GF%15)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +120 °C
Tutuşma Sınıfı	Parlak Tel Testi (960 °C), UL94 V0

HF ✓

RoHS ✓



SpotClip-I

TİP	Delik Çapı (FH) min.	Delik Çapı (FH) max.	Yüksk. (H)	Yüksk. (H2)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	Siyah (BK)	10 Adet	148-00076

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.