

VarioPlate Kablo Geçiş Sistemi

VarioPlate çerçeveleri

VarioPlate Kablo Giriş Sistemi alanın sınırlı olduğu her yerde, önceden sonlandırılmış fişler veya konektörler olsun veya olmasın, farklı çaplarda birden fazla kablounun kurulumu için kullanılır. İnşaat ve endüstriyel makineler için panelde yaygın olarak kullanılan kesme boyutlarına karşılık gelen 4 farklı çerçeve boyutunda mevcuttur. (S beden) ve 16-33 mm (L beden) kablo çapları için tekli, 2'li veya 4'lü birleştirilebilir geçiş grometleri mevcuttur.

Özellikleri ve Yararları

- Modüler tasarım zamandan ve yerden tasarruf etmenizi sağlar
- Montajı ve uyarlanması kolaydır
- IP66'ya kadar entegre çerçeve contaları
- Tek bir çerçevede birleştirilebilen küçük ve büyük geçiş parçaları
- Grometler kalıplanmış gerilim azaltıcı tutucuyu içerir
- Grommet deliğinin tasarımı kablo çapı toleransını telafi eder
- Tüm yaygın kesme boyutlarına uygundur
- IP65 ve IP66 onaylı tasarım



MALZEME	Poliamid 6.6, Cam elyaf takviyeli (PA66GF%25)
Renk	Siyah (BK)
IP-Derecesi	IP66

HF


RoHS

TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Genişlik (W)	Ürün-No.
VarioPlate-4_Frame		61,0	72,8	440-00000
VarioPlate-10_Frame		61,0	96,5	440-00001
VarioPlate-16_Frame		61,0	116,5	440-00002
VarioPlate-24_Frame		61,0	143,5	440-00003

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



VarioPlate Geçiş Grometleri

MALZEME	Termoplastik Elastomer (TPE)	Plastik (PL)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C	

HF ✓


RoHS ✓

TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Yüksk. (H)	Kablo Ø min	Kablo Ø max	Ürün-No.
VP-S_0_Blindinsert		21,1	20,0	-	-	440-00004
VP-S_3-4_Ins-sgl		21,1	20,0	3,0	4,0	440-00005
VP-S_4-5_Ins-sgl		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00006
VP-S_5-6_Ins-sgl		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00007
VP-S_6-7_Ins-sgl		21,1	20,0	6,0	7,0	440-00008
VP-S_7-8_Ins-sgl		21,1	20,0	7,0	8,0	440-00009
VP-S_8-9_Ins-sgl		21,1	20,0	8,0	9,0	440-00010
VP-S_9-10_Ins-sgl		21,1	20,0	9,0	10,0	440-00011
VP-S_10-11_Ins-sgl		21,1	20,0	10,0	11,0	440-00012
VP-S_11-12_Ins-sgl		21,1	20,0	11,0	12,0	440-00013
VP-S_12-13_Ins-sgl		21,1	20,0	12,0	13,0	440-00014
VP-S_13-14_Ins-sgl		21,1	20,0	13,0	14,0	440-00015
VP-S_14-15_Ins-sgl		21,1	20,0	14,0	15,0	440-00016
VP-S_15-16_Ins-sgl		21,1	20,0	15,0	16,0	440-00017

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



VarioPlate Kablo Geçiş Sistemi


VarioPlate Geçiş Grometleri

TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Yüksk. (H)	Kablo Ø min	Kablo Ø max	Ürün-No.
VP-S_2/4-5_Ins-dbl		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00018
VP-S_2/5-6_Ins-dbl		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00019
VP-S_2/6-7_Ins-dbl		21,1	20,0	6,0	7,0	440-00020
VP-S_2/7-8_Ins-dbl		21,1	20,0	7,0	8,0	440-00021
VP-S_4/4-5_Ins-quad		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00022
VP-S_4/5-6_Ins-quad		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00023
VP-L_16-17_Ins-sgl		42,2	20,0	16,0	17,0	440-00024
VP-L_17-18_Ins-sgl		42,2	20,0	17,0	18,0	440-00025
VP-L_18-19_Ins-sgl		42,2	20,0	18,0	19,0	440-00026
VP-L_19-20_Ins-sgl		42,2	20,0	19,0	20,0	440-00027
VP-L_20-21_Ins-sgl		42,2	20,0	20,0	21,0	440-00028
VP-L_21-22_Ins-sgl		42,2	20,0	21,0	22,0	440-00029
VP-L_22-23_Ins-sgl		42,2	20,0	22,0	23,0	440-00030
VP-L_23-24_Ins-sgl		42,2	20,0	23,0	24,0	440-00031
VP-L_24-25_Ins-sgl		42,2	20,0	24,0	25,0	440-00032
VP-L_25-26_Ins-sgl		42,2	20,0	25,0	26,0	440-00033
VP-L_26-27_Ins-sgl		42,2	20,0	26,0	27,0	440-00034
VP-L_27-28_Ins-sgl		42,2	20,0	27,0	28,0	440-00035
VP-L_28-29_Ins-sgl		42,2	20,0	28,0	29,0	440-00036
VP-L_29-30_Ins-sgl		42,2	20,0	29,0	30,0	440-00037
VP-L_30-31_Ins-sgl		42,2	20,0	30,0	31,0	440-00038
VP-L_31-32_Ins-sgl		42,2	20,0	31,0	32,0	440-00039
VP-L_32-33_Ins-sgl		42,2	20,0	32,0	33,0	440-00040

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



VarioPlate Kör Tapalar

MALZEME	Plastik (PL)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C


HF ✓

RoHS ✓

TİP	Çizim	Ø (D)	Kablo Ø min	Kablo Ø max	Ürün-No.
VP_3-5_Blindplug		-	3,0	5,0	440-00041
VP_5-5_Blindplug		5,0	5,0	5,0	440-00049
VP_5-7_Blindplug		-	5,0	7,0	440-00042
VP_5-7_Blindplug		7,0	7,0	7,0	440-00050
VP_7-9_Blindplug		-	7,0	9,0	440-00043
VP_9-11_Blindplug		-	9,0	11,0	440-00044
VP_11-13_Blindplug		-	11,0	13,0	440-00045
VP_13-15_Blindplug		-	13,0	15,0	440-00046
VP_15-16_Blindplug		-	15,0	16,0	440-00047

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

VarioPlate Montaj



TİP	Ürün-No.
VP_Mounting_Tool	440-00048

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.