

Isıyla daralan işaretleyiciler "Rulo Makaron", thermal transfer

TCGT – 3:1

TCGT, her iki yüzüne de yazdırılabilir kesintisiz makaron olarak tedarik edilen, 3:1 daralma oranlı bir işaretleme malzemesidir. TCGT ürünündeki poliolefin bileşiği, organik çözücülere ve kimyasallara karşı iyi bir dirence ve mekanik dayanıma sahiptir. Kablo makaronunun yüzeyi, her durumda mükemmel yazdırma performansı elde etmek üzere özel olarak hazırlanmıştır. HellermannTyton yazıcı serisi, kullanıcıların yüksek kaliteli yazdırma sonuçları elde etmesini sağlar. Ayrıca, kablo makaronunu önceden belirlenmiş uzunluklara göre delmek veya işaretleyicileri tamamen kesmek de mümkündür.

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 3:1
- Siyah, mavi, kırmızı, beyaz ve sarı renklerde temin edilebilir
- 39 mm ila 1 mm kablo aralığı
- Organik çözücülere ve kimyasallara karşı iyi seviyede direnç ve mekanik mukavemet
- Yüksek esneklik
- Uygun saklama kutularında teslim

**Boyut matrisi için
lütfen sayfaya bakınız
482.**



TCGT sürekli tüp - her iki tarafa da basılabilir.



TCGT - geniş bir çap aralığını kapsayacak şekilde beş renkte basılabilir daralan makaron.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+90 °C
Daralma Oranı	3:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Beyaz (WH)	30	553-30351
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Kırmızı (RD)	30	553-30354

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Isıyla daralan işaretleyiciler “Rulo Makaron”, termal transfer

TCGT – 3:1

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Mavi (BU)	30	553-30353
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Sarı (YE)	30	553-30350
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Siyah (BK)	30	553-30352
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Beyaz (WH)	30	553-30451
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Kırmızı (RD)	30	553-30454
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Mavi (BU)	30	553-30453
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Sarı (YE)	30	553-30450
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Siyah (BK)	30	553-30452
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Beyaz (WH)	30	553-30651
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Kırmızı (RD)	30	553-30654
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Mavi (BU)	30	553-30653
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Sarı (YE)	30	553-30650
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Siyah (BK)	30	553-30652
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Beyaz (WH)	30	553-30951
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Kırmızı (RD)	30	553-30954
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Mavi (BU)	30	553-30953
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Sarı (YE)	30	553-30950
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Siyah (BK)	30	553-30952
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Beyaz (WH)	30	553-31251
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Kırmızı (RD)	30	553-31254
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Mavi (BU)	30	553-31253
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Sarı (YE)	30	553-31250
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Siyah (BK)	30	553-31252
TCGT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Beyaz (WH)	30	553-31851
TCGT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Kırmızı (RD)	30	553-31854
TCGT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Mavi (BU)	30	553-31853
TCGT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Sarı (YE)	30	553-31850
TCGT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Siyah (BK)	30	553-31852
TCGT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Beyaz (WH)	30	553-32451
TCGT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Kırmızı (RD)	30	553-32454
TCGT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Mavi (BU)	30	553-32453
TCGT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Sarı (YE)	30	553-32450
TCGT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Siyah (BK)	30	553-32452
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Beyaz (WH)	30	553-33951
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Kırmızı (RD)	30	553-33954
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Mavi (BU)	30	553-33953
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Sarı (YE)	30	553-33950
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Siyah (BK)	30	553-33952

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.