

Isıyla Daralan İşaretleyiciler “Şerit Tipi”, Termal Transfer

TULT DS – 3:1 Askeri ve Elektronik Uygulamalar “Şerit Tipi”

TULT DS, önceden kesilerek kullanışlı bir “şerit” sistemi şeklinde biçimlendirilen, UL onaylı bir 3:1 oranında ısıyla daralabilen işaretleyici malzemesidir. Bu önceden kesilmiş biçim, hem işaretleyicinin iki tarafına da yazdırılabilmesini hem de kullanıcıların gerekli işaretleyicileri kolayca seçebilmesini sağlar. TULT ürünündeki poliolefin bileşiği, organik çözücülere ve kimyasallara karşı iyi bir dirence ve mekanik dayanıma sahiptir. Kablo makaronunun yüzeyi, HellermannTyton yazıcı serisiyle her durumda mükemmel yazdırma performansı elde etmek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 3:1
- Standart olarak 50 mm, 25 mm ve 16 mm uzunluğunda önceden kesilmiş işaretleyiciler sunulur. Talep üzerine diğer uzunluklar da temin edilebilir
- Beyaz veya sarı renklerde temin edilebilir
- Organik çözücülere ve kimyasallara karşı iyi seviyede direnç ve mekanik mukavemet
- Yüksek esneklik
- Uygun saklama kutularında teslim



TULT DS - çok çeşitli uygulamalar için iyi mekanik dayanıma sahip daralan işaretleyiciler.




TULT DS şerit tipi ısıyla daralan makaron, sarı ve beyaz renklerde.

**Boyut matrisi için
lütfen sayfaya bakınız
482.**

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+90 °C
Daralma Oranı	3:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS ✓




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Genişlik (W)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71002
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71003
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71000

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572. Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.




Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Isıyla Daralan İşaretleyciler “Şerit Tipi”, Termal Transfer

TULT DS – 3:1 Askeri ve Elektronik Uygulamalar “Şerit Tipi”



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Genişlik (W)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71001
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71008
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71009
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71006
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71007
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71014
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71015
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71012
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71013
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71020
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71021
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71018
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71019
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71026
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71027
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71024
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Adet	Sarı (YE)	30	553-71025
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71032
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71033
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71030
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Adet	Sarı (YE)	30	553-71031
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71038
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-71039
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71036
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Adet	Sarı (YE)	30	553-71037
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71044
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Adet	Sarı (YE)	30	553-71045
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71042
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Adet	Sarı (YE)	30	553-71043
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71050
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Adet	Sarı (YE)	30	553-71051
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Adet	Beyaz (WH)	30	553-71048
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Adet	Sarı (YE)	30	553-71049

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.