

Isıyla daralan işaretleyiciler "Rulo Makaron", termal transfer

TLFX – 2:1 Demiryolu Uygulamalarına Yönelik, Sınırlı Yangın Riski

TLFX, her iki yüzüne de yazdırılabilir kesintisiz makaron olarak tedarik edilen, halojen içermeyen, Avrupa demiryolu onaylı 2:1 daralma oranlı bir işaretleme malzemesidir. Düşük seviyelerde duman yayılımı, yoğunluk ve toksisite özel malzeme özellikleri arasındadır. Kablo makaronu, her durumda mükemmel yazdırma performansı elde etmek üzere özel olarak hazırlanmıştır. HellermannTyton yazıcı serisi, kullanıcıların yüksek kaliteli yazdırma sonuçları elde etmesini sağlar. Ayrıca, kablo makaronunu önceden belirlenmiş uzunluklara göre delmek veya işaretleyicileri tamamen kesmek de mümkündür.

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 2:1
- Halojen içermez
- Düşük duman yayılımı, yoğunluk ve toksisite
- Sarı veya beyaz renkte temin edilebilir
- 50,8 mm ila 1,2 mm kablo aralığı
- Uygun saklama kutularında teslim



TLFX- yüksek performanslı halojen içermeyen ısıyla daralan makaron.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+70 °C
Daralma Oranı	2:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Sınıflandırması	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TLFX24WH	2,4	1,2	0,57	144 m	Beyaz (WH)	30	554-51000
TLFX24YE	2,4	1,2	0,57	144 m	Sarı (YE)	30	554-51001
TLFX32WH	3,2	1,6	0,58	126 m	Beyaz (WH)	30	554-51100
TLFX32YE	3,2	1,6	0,58	126 m	Sarı (YE)	30	554-51101
TLFX48WH	4,8	2,4	0,61	108 m	Beyaz (WH)	30	554-51200
TLFX48YE	4,8	2,4	0,61	108 m	Sarı (YE)	30	554-51201
TLFX64WH	6,4	3,2	0,61	90 m	Beyaz (WH)	30	554-51300
TLFX64YE	6,4	3,2	0,61	90 m	Sarı (YE)	30	554-51301

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.


EN 45545-2

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Isıyla daralan işaretleyiciler "Rulo Makaron", termal transfer

TLFX – 2:1 Demiryolu Uygulamalarına Yönelik, Sınırlı Yangın Riski



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TLFX95WH	9,5	4,8	0,66	72 m	Beyaz (WH)	30	554-51400
TLFX95YE	9,5	4,8	0,66	72 m	Sarı (YE)	30	554-51401
TLFX127WH	12,7	6,4	0,68	54 m	Beyaz (WH)	30	554-51500
TLFX127YE	12,7	6,4	0,68	54 m	Sarı (YE)	30	554-51501
TLFX190WH	19,0	9,5	0,69	30 m	Beyaz (WH)	30	554-51600
TLFX190YE	19,0	9,5	0,69	30 m	Sarı (YE)	30	554-51601
TLFX254WH	25,4	12,7	0,69	30 m	Beyaz (WH)	30	554-51700
TLFX254YE	25,4	12,7	0,69	30 m	Sarı (YE)	30	554-51701
TLFX381WH	38,1	19,0	0,70	13 m	Beyaz (WH)	30	554-51800
TLFX381YE	38,1	19,0	0,70	13 m	Sarı (YE)	30	554-51801
TLFX508WH	50,8	25,4	0,73	10 m	Beyaz (WH)	30	554-50900
TLFX508YE	50,8	25,4	0,73	10 m	Sarı (YE)	30	554-50901

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.