

Isıyla daralan işaretleyiciler “Şerit Tipi”, termal transfer

TLFD DS – 2:1 Demiryolu Uygulamalarına Yönelik, Sınırlı Yangın Riski, Sıvılara Dayanıklı, “Şerit Tipi”

TLFD DS; halojen içermeyen, düşük yangın riskine sahip, sıvılara dayanıklı, yenilikçi, 2:1 daralma oranlı bir işaretleyicidir. Bu demiryolu ve EN onaylı malzeme, önceden kesilmiş ve kullanışlı bir “şerit” sistemi halinde biçimlendirilmiş şekilde sağlanır.

TLFD DS işaretleyicinin malzeme özellikleri, yangın korumasının büyük öneme sahip olduğu uygulamalar için idealdir. TLFD DS, düşük duman yayılımı, yoğunluk ve toksisite oranlarına sahiptir ve ayrıca, organik sıvılara, yakıtlara, yağlayıcılara ve çözücülere dayanıklılık özelliklerinin gerektiği tüm uygulamalar için idealdir.

Bu önceden kesilmiş biçim, hem işaretleyicinin iki tarafına da yazdırılabilmesini hem de kullanıcıların gerekli işaretleyicileri kolayca seçebilmesini sağlar. Kablo makaronu, HellermannTyton yazıcı serisiyle her durumda mükemmel yazdırma performansı elde etmek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 2:1
- Halojen içermez ve sıvılara dayanıklıdır
- Düşük duman yayılımı ve toksisite
- Sıvılara dayanıklılık
- Kullanım kolaylığı sağlayan “şerit tarzı”
- Sarı ve beyaz renkte mevcuttur
- Standart olarak önceden kesilmiş 50 mm ve 25 mm işaretleyiciler mevcuttur




MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Daralma Oranı	2:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Sınıflandırması	R22 HL3, R23 HL3

HF

LFH

RoHS



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Genişlik (W)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TLFD24DS-2X25WH	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65001
TLFD24DS-2X25YE	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65019
TLFD24DS-1X50WH	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65000
TLFD24DS-1X50YE	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65018
TLFD32DS-2X25WH	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65003
TLFD32DS-2X25YE	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65021
TLFD32DS-1X50WH	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65002


Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2



EN 50343

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Isıyla daralan işaretleyiciler “Şerit Tipi”, termal transfer

TLFD DS – 2:1 Demiryolu Uygulamalarına Yönelik, Sınırlı Yangın Riski, Sıvılara Dayanıklı, “Şerit Tipi”



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Genişlik (W)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TLFD32DS-1X50YE	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65020
TLFD48DS-2X25WH	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65005
TLFD48DS-2X25YE	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65023
TLFD48DS-1X50WH	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65004
TLFD48DS-1X50YE	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65022
TLFD64DS-2X25WH	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65007
TLFD64DS-2X25YE	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65025
TLFD64DS-1X50WH	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65006
TLFD64DS-1X50YE	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65024
TLFD95DS-2X25WH	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65009
TLFD95DS-2X25YE	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65027
TLFD95DS-1X50WH	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65008
TLFD95DS-1X50YE	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Adet	Sarı (YE)	30	533-65026
TLFD127DS-2X25WH	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65011
TLFD127DS-2X25YE	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65029
TLFD127DS-1X50WH	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65010
TLFD127DS-1X50YE	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Adet	Sarı (YE)	30	533-65028
TLFD190DS-2X25WH	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65013
TLFD190DS-2X25YE	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65031
TLFD190DS-1X50WH	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65012
TLFD190DS-1X50YE	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Adet	Sarı (YE)	30	533-65030
TLFD254DS-2X25WH	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65015
TLFD254DS-2X25YE	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65033
TLFD254DS-1X50WH	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65014
TLFD254DS-1X50YE	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65032
TLFD381DS-2X25WH	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65017
TLFD381DS-2X25YE	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Adet	Sarı (YE)	30	533-65035
TLFD381DS-1X50WH	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Adet	Beyaz (WH)	30	533-65016
TLFD381DS-1X50YE	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Adet	Sarı (YE)	30	533-65034

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2 **EN 50343**

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.