

Önceden basılmış kablo işaretçileri

WIC Alet ve aksesuarları

WIC önceden basılmış kablo işaretleyicileri ürün serisi, kolayca kabloların ve tellerin üzerine oturtulabilir. WIC el aleti, işaretleyicilerin kolayca uygulanmasını sağlar. İşaretleyicileri alete yerleştirerek aşağı doğru kaydırmanız ve döndürürken kablo üzerine bastırmanız yeterlidir. Fiber kablolar söz konusu olduğunda işaretleyiciler elle uygulanmalıdır. Metinlerin mükemmel hizalanması için tüm işaretleyiciler bir kilitleme mekanizması ile sunulur.


Daha büyük çaplara (6 mm² - 95 mm²) sahip kabloların işaretlenmesi için iki WICA aksesuarının kullanımı idealdir.

Özellikleri ve Yararları


- Önceden basılmış naylon geçmeli işaretleyici kullanımı hızlı ve kolaydır
- Kablo lama sonrasında veya bakım veya onarımda kullanım için idealdir
- İşaretleyiciler iç içe geçerek, mükemmel metin hizalaması sağlar
- Titreşime dayanıklı işaretleyiciler olan WIC işaretleyiciler kabloya ve tele sıkıca kilitlenir
- WIC el aleti, dört farklı büyüklükteki 20 WIC işaretleyici taşıyabilir
- Kavrama sistemi, işaretleyicileri kablo üzerine sabitler ve dönmeye karşı mukavemet oluşturur
- Sarı, beyaz ve uluslararası direnç renk kodlarında temin edilebilir
- L1, L2, L3, PE gibi sık kullanılan 2 haneli işaretlemeler sarı renkte veya renk koduyla temin edilebilir
- Dağıtıcı rengi, işaretleyici boyutunu belirtir: WIC0 (yeşil), WIC1 (kırmızı), WIC2 (mavi), WIC3 (sarı)
- 2,5 mm² ile 95 mm² çaplarındaki kabloları işaretlemek için iki aksesuar mevcuttur (WICA-AC10-25 ve WICA-ACT-BK)




WIC kablo işaretleyicileri ve aksesuarları.



Adım 1



Adım 2




Adım 3


MALZEME	Poliamid 6.6, yüksek darbe dirençli, ısı dayanımlı (PA66HIRHS)	Poliamid 6, Cam elyaf takviyeli (PA6GF15)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C, (+105 °C, 500 h)	-40 °C ila +85 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB	UL94 V0

HF ✓


RoHS ✓




WICA-AC (önden görünüm)



WICA-AC (yandan görünüm)



WICA-ACT (önden görünüm)



WICA-ACT (yandan görünüm)

TİP	Açıklama	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Uzunluk (L)	Malzeme	Taşıyıcı başına işaretleme bölgeleri	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
WICA-AC10-25	Geçmeli aksesuar	5,5	9,5	13,5	19,4	25,8	PA66HIRHS	8	100 Adet	561-06001
WICA-ACT-BK	Kablo bağları ile sabitlemek için WIC adaptör seti	3,0	38,0	7,0	8,9	26,7	PA66HIRHS	8	100 Adet	561-06000
WIC Tool	aplikatör	-	-	-	-	-	PA6GF15	-	5 Adet	561-00001

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.