



Depo ve boru etiketleri, termal transfer

Helatag 1213

Bu renkli etiketler, depo sistemlerinin barkod ve konum bilgileriyle işaretlenmesi için kullanılır. Ayrıca, parçalar ve bileşenler, numuneler ve kalite değerlendirmesinde engellenen ürünler, saklama kutuları ve variller üzerindeki genel işaretleme de uygundur.

Özellikleri ve Yararları


- Boru, depo ve raf etiketleri
- Kesintisiz bir rulo halinde sağlanır ve elle veya yazıcı kesicileriyle otomatik olarak kesilir
- Sert yüzeyler için de uygundur
- Dış mekan uygulamalarında üstün dayanıklılık



Geniş ve daha iyi görülebilir boru etiketleme.

MALZEME	Tip 1213, Vinil, yaldızlı renkler (1213)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +90 °C
Kuruma Sıcaklığı	+8 °C'den itibaren
Yapışkan	Akrilik
Folyo Kalınlığı	95 µm
Malzemenin Kimyasal Özellikleri	Suya, alkole, çoğu yağa, makine yağlarına, yakıtlara, alifatik çözücülere, zayıf asitlere, tuzlara ve alkalilere dayanıklıdır.

RoHS ✓



TİP	Genişlik (W)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
TAGR4TD1-1213-YE	25,0	200 m	Parlak Sarı (GSYE)	596-03103
TAG108TD1-1213-GY	40,0	100 m	Gri (GY)	596-12188
TAG108TD1-1213-BU	40,0	100 m	Mavi (BU)	596-12181
TAG108TD1-1213-YE	40,0	100 m	Parlak Sarı (GSYE)	596-12167
TAG108TD1-1213-PK	40,0	100 m	Pembe (PK)	596-00971
TAG108TD1-1213-GN	40,0	100 m	Yeşil (GN)	596-12166
TAGR1TD1-1213-RD	101,6	50 m	Kırmızı (RD)	596-12168
TAGR1TD1-1213-WH	101,6	50 m	Parlak Beyaz (GSWH)	596-12171
TAGR1TD1-1213-YE	101,6	50 m	Parlak Sarı (GSYE)	596-12169
TAGR1TD1-1213-GN	101,6	50 m	Yeşil (GN)	596-12170

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.