



Entegre RFID aktarıcıya sahip kablo bağları

T50RFID – Düşük frekans (LF) ve yüksek frekans (HF), boş

RFID kablo bağları, net ve hızlı ürün işaretlemesine yönelik yenilikçi bir çözüm sunar. Naylon kablo bağları, RFID aktarıcı ile donatılmıştır ve bu sayede RFID teknolojisi ile normal bir kablo başının sayısız faydasını bir arada sunarlar. Bu bağlar, özellikle kaynak yönetimi, elektriksel denetim, envanter, dağıtım ve kiralama hizmetleri alanlarında ve ayrıca bakım ve onarım rutinlerinin kolayca yönetilmesine yönelik olarak ürünlerin güvence altına alınması, serileştirilmesi, izlenmesi ve işaretleme için idealdir.

Özellikleri ve Yararları

- Esnek, temassız veri iletişimi
- Benzersiz numaralandırma ile nesnelerin net bir şekilde işaretleme
- Kağıt çözümlerine kıyasla daha hızlı veri yönetimi
- Daha tutarlı dokümantasyon süreçleri - insan hatalarının önüne geçilmesi
- Zorlu ortamlara ve temizlik süreçlerine karşı dayanıklılık ve sağlamlık
- Düşük frekans (LF – 125 kHz) - Salt okunur
- Yüksek frekans (HF – 13,56 MHz) - Yazılabilir



T50RFID – zorlu koşullar altında bile net tanımlama.




T50RFID - RFID transponderlı kablo bağları.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)	Poliamid 6.6, UV-dirençli (PA66W)
Frekans	125 kHz (LF)	13.56 MHz (HF)
Rölanti Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C	
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C	
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2	

HF

RoHS



T50RFID, MCTRFID



= Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)

TİP	Frekans	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	N	Renk	Ambalaj Miktarı	Malzeme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
T50RFIDCLA	125 kHz (LF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Sarı (YE)	100 Adet	PA66	5;25	111-01638
T50RFIDCHA	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Sarı (YE)	100 Adet	PA66	5;25	111-01639
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Siyah (BK)	100 Adet	PA66	5;25	111-01591
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Siyah (BK)	100 Adet	PA66W	5;25	111-02406
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Açık Mavi (LTBU)	100 Adet	PA66	5;25	111-01673

Önerilen Uygulama El Aletleri: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572. Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.