

RFID aktarıcıya sahip paslanmaz çelik kablo bağları

MBTRFID – Yüksek frekanslı (HF) ve ultra yüksek frekanslı (UHF), boş

Paslanmaz çelik RFID kablo bağları, yüksek frekanslı (HF) veya ultra yüksek frekanslı (UHF) RFID aktarıcısı için sürgülü bir taşıyıcı ile donatılmıştır. Bu bağlar, yüksek gerilme mukavemeti ve dayanıklılığın önemli olduğu zorlu ortamların tüm alanlarında ürün tanımlaması için idealdir. Bağlar, özellikle kaynak yönetimi, elektrik denetimi, envanter, dağıtım ve kiralama hizmetleri alanlarındaki ürünlerin emniyete alınması, seri hale getirilmesi, izlenmesi ve tanımlanması ile bakım ve onarım rutinlerinin kolay yönetimi için uygundur..

Özellikleri ve Yararları

- RFID aktarıcıyla tamamlanan MBT paslanmaz çelik (316) kablo bağı
- Özellikle zorlu ortamlardaki uygulamalar için idealdir
- Patentli serbest bırakılabilir kilitleme işlevi
- Esnek, temassız veri iletişimi
- Benzersiz numaralandırma ile nesnelerin net bir şekilde işaretlenmesi
- Kağıt çözümlerine kıyasla daha hızlı veri yönetimi
- Daha tutarlı dokümantasyon süreçleri - insan hatalarının önüne geçilmesi
- Yüksek frekanslı (HF – 13,56 MHz) ve ultra yüksek frekanslı (UHF – 869 MHz) olarak mevcuttur
- Yeniden yazılabilir
- Standart olarak kırmızı renkte sunulur, özel tercih olarak siyah kaplama da temin edilebilir




MBTRFID - zorlu ortamlarda ürün tanımlama için paslanmaz çelik RFID kablo bağları.

MALZEME	Paslanmaz Çelik (SS316), Polyester (SP)	
Frekans	13.56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
Rölanti Sıcaklığı	-25 °C ila +70 °C	-40 °C ila +85 °C
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C ila +70 °C	-40 °C ila +85 °C
Tutuşma Sınıfı	Yanmaz (kaplama hariç)	

HF ✓

RoHS ✓



MBTRFID

= Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)

TİP	Frekans	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	N	Renk	Ambalaj Miktarı	Malzeme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
MBT8HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	50,0	7,9	201,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	156-01167
MBT14HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	111-01586
MBT20HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	111-01587
MBT27HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	111-01588
MBT33HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	50,0	7,9	201,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1020	Kırmızı (RD)	50 Adet	SS316 SP	15-18	156-01569

Önerilen Uygulama El Aletleri: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.