

RFID aktarıcıya sahip sert etiketler

HardLine – Yüksek frekanslı (HF), cıvata bağlantılı

PA66 kullanılarak üretilen HEXTAG, bir HF frekans aktarıcı ile donatılmıştır. Merkez kısmındaki delik, RFID kablo bağı çözümünün uygun olmadığı uygulamalarda kolay montaj olanağı sağlar. Tüm HellermannTyton RFID ürünleri, kaynak yönetimi, elektriksel denetim, envanter, dağıtım ve kiralama hizmetleri alanlarında ve ayrıca bakım ve onarım rutinlerinin kolayca yönetilmesine yönelik olarak ürünlerin güvence altına alınması, serileştirilmesi, izlenmesi ve işaretlenmesi için kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları


- Tercih edilen sabitleme elemanı kullanılarak, tespit deliklerine takılabilir
- Esnek, temassız veri iletişimi
- Benzersiz numaralandırma ile nesnelerin net bir şekilde işaretlenmesi
- Kağıt çözümlerine kıyasla daha hızlı veri yönetimi
- Daha tutarlı dokümantasyon süreçleri - insan hatalarının önüne geçilmesi
- Zorlu ortamlara ve temizlik süreçlerine karşı dayanıklılık ve sağlamlık
- Yüksek frekans (HF – 13,56 MHz)
- Yeniden yazılabilir
- Farklı renkler mevcuttur




RFID HEXTAG - RFID kablo bağı çözümünün uygun olmadığı uygulamalar için.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Frekans	13.56 MHz (HF)
Rölanti Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

RoHS ✓



HEXTAG (önden görünüm)



HEXTAG (yandan görünüm)

TİP	Frekans	Yüksk. (H)	Uzunluk (L)	Delik Çapı Ø (FH)	Uzunluk (L2)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
RFID HEXTAG	13,56 MHz (HF)	8,0	33,4	5,2	38,39	Sarı (YE)	100 Adet	151-01582

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.