




RFID aktarıcılı işaretleyciler

FlexLine – Termal transfer baskı için kablo bağı, ultra yüksek frekans (UHF)

RFID FlexLine serisinin evrensel olarak uygulanabilir tanımlama elemanları, sağlam ve esnek tasarımı sayesinde iç ve dış nesnelerin ve yerlerin tanımlanması için idealdir. Esnekliği nedeniyle zeminin altına uyum sağlar ve bu nedenle borular, kovalar veya ağaç gövdeleri gibi eğimli yüzeylere de yapıştırılabilir. RFID FlexLine'in tanımlama öğeleri, paletlerin veya kapların açık bir şekilde tanımlanması için idealdir. Sağlam tasarımı, yıkama işlemlerine bile dayanmasını sağlar, böylece bu tanımlama öğeleri endüstriyel temizlik (üniforma, iş elbisesi, KKD, otel veya hastane giysileri, tıbbi ekipman vb.) için uygundur. Diğer bir uygulama da çöp tenekesi, çöp tenekesi ve çöp konteyneri gibi çöp kutularının etiketlenmesi olacaktır.

Özellikleri ve Yararları

- Göre entegre RFID aktarıcılı tanımlama işareti
- Uluslararası standartlar
- Yeniden yazılabilir bellek
- Dayanıklı ve esnek
- Kablo bağları ile bağlantı için montaj delikleri
- Nesnelerin ve/veya konumların benzersiz şekilde net bir şekilde Tanımlanması
- Numaralandırma sistemleri
- Daha hızlı, daha güvenli ve hatasız veri yönetimi
- Sağlam ve dayanıklı
- Nispeten geniş aralık
- Saniyede 500 transpondere kadar toplu algılama mümkündür
- UHF frekansı sayesinde (alt yapıya bağlı olarak)



RFID Flextag, iç ve dış kullanım için alt yüzeyine uyum sağlar.

MALZEME	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Frekans	860-960 MHz (UHF)
Rölanti Sıcaklığı	-30 °C ila +90 °C
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +90 °C

RoHS ✓

TİP	Frekans	Uzunluk (L)	Genişlik (W)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
RFID_FLEXTAG_78x25	860-960 MHz (UHF)	78,0	25,0	Beyaz (WH)	600 Adet	556-00856

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.