



Müdahalelere dayanıklı güvenlik etiketlemesi, termal transfer

Helatag 1208, parçalara ayrılabilir

Bu özel etiketler, değerli envanter kalemlerinin müdahaleye karşı dayanıklı şekilde işaretlenmesi ve bileşenlere ve muhafazalara güvenlik ve garanti mühürleri basılması için idealdir.

Özellikleri ve Yararları



- Güvenlik etiketi
- Çıkarıldığında parçalara ayrılır
- Planlı zayıf noktalar, etiketin çıkarılmasını zorlaştırır



Helatag 1208 - bir demirbaş etiketine müdahale edilip edilmediğini belirlemenin güvenli bir yolu.

MALZEME	Tip 1208, akrilat folyo, beyaz , müdahale edilemez (1208)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +150 °C
Kuruma Sıcaklığı	+4 °C'den itibaren
Yapışkan	Akrilik
Folyo Kalınlığı	56 µm
Malzemenin Kimyasal Özellikleri	Yağlara, suya ve çözücülere dayanıklıdır.
Önerilen Şerit Tipi	TT822OUT
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030

RoHS



TİP	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Şerit Genişliği (WL)	Bir Sırada Bulunan Etiket Miktarı	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
TAG71TD6-1208-WH	12,7	11,1	101,6	6 Adet	15000 Adet	Beyaz (WH)	596-20871
TAG15TD3-1208-WH	25,4	12,7	85,1	3 Adet	7500 Adet	Beyaz (WH)	596-12080
TAG27TD2-1208-WH	38,1	19,1	85,1	2 Adet	2500 Adet	Beyaz (WH)	596-12082
TAG67TD2-1208-WH	38,1	31,8	85,1	2 Adet	2500 Adet	Beyaz (WH)	596-12087
TAG69TD2-1208-WH	40,6	22,9	89,0	2 Adet	2500 Adet	Beyaz (WH)	596-12089
TAG73TD1-1208-WH	50,8	25,4	55,0	1 Adet	2000 Adet	Beyaz (WH)	596-31208
TAG66TD1-1208-WH	50,8	36,5	56,8	1 Adet	1000 Adet	Beyaz (WH)	596-12086

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.