

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
107-00001

Z130R

Grupa produktów	Odporne na uduy mechaniczne i wibracje
Rodzina produktów	Seria Z
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 62275, IEC 62275:2018, UL 62275
Długość (L)	402 mm
Grubość (T)	1,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	580 N
Obszar stosowania	Do użytu wewnętrznego
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,8 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,00536 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	105 mm
Wiązka Ø min.	3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowane

