

## Fiche technique

Numéro d'article :  
108-00018

**X80I**

<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage au design optimisé
<b>Nom du produit</b>	Série X
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,35 mm
<b>Homologation(s)</b>	IEC 62275, UL 62275
<b>Larg. (W)</b>	4,65 mm
<b>Long. (L)</b>	300 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Poids/unité</b>	0,0021 kg
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	355 N
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 HB
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	84 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,6 mm

